

i-Image™ シリーズ

アイ・イメージ

CTSイメージ & 露光システム



i Image STE

世界初！ LEDで露光まで出来る一体型 ダイレクトスクリーン製版システム！

1 豊富なバリエーション

i-Image は、露光機の有無、プリントヘッド数、対応枠サイズの組み合わせでバリエーションが豊富。

2 信頼性と高スペック

UV LED ランプは永久保証。30cm 四方イメージを描画から露光まで最速1分で仕上げます。^{*}

3 環境に優しく、省スペースを実現

フィルムレスなので環境に優しく、露光機一体型なら一台二役で省スペースを実現可能にしました。

※乳剤の種類、厚み、メッシュカウント等、露光時間に直接影響する要因はお客様により異なります。

| モデル名 | 描画のみ(露光機無し) | | 後部露光機付 | | 廉価版(露光機無し) |
|-------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| | ST36 | ST43 | STE36 | STE43 | S |
| 電気仕様 | 単相 208/230V、5A、1.2kW | | 単相 208/230V、8.5A、1.9kW | | 単相 208/230V、5A、1.15kW |
| プリントヘッド数 | 1、2、3(選択可) | | 1、2、3(選択可) | | 1 |
| 最大描画エリア(cm) | 53×68 | 53×86 | 53×68 | 53×86 | 53×68 |
| 最大枠サイズ(cm) | 66×91 | 66×109 | 66×91 | 660×109 | 66×91 |
| 最小枠サイズ(cm) | 51×51 | | 51×51 | | 51×51 |
| 本体サイズ(cm) | 125×142×213 | 125×142×254 | 125×142×254 | 125×142×287 | 127×152×168 |
| 梱包重量(kg) | 612 | 635 | 635 | 658 | 408 |

※最小枠サイズは規格サイズになります。規格サイズより小さいサイズは特注品になります。

詳細につきましては下記までお問い合わせください。

For tomorrow's technology
TOYO corporation 株式会社トヨーコーポレーション <https://www.toyoc.co.jp>

〔東京営業部1課〕 TEL:(03)5695-0571 FAX:(03)5695-0574 〔横浜営業所〕 TEL:(045)847-1500 FAX:(045)847-2929 〔海外部〕 TEL:(03)5695-0577 FAX:(03)5695-0579
 〔仙台営業所〕 TEL:(022)375-6955 FAX:(022)375-6950 〔大阪営業所〕 TEL:(06)6310-7061 FAX:(06)6310-7600 〔営業促進課〕 TEL:(03)5695-0578 FAX:(03)5695-0579
 〔小山営業所〕 TEL:(0285)24-7717 FAX:(0285)24-7718 〔福岡営業所〕 TEL:(092)622-1388 FAX:(092)622-0578