



Radicure

ラディキュアー

Tシャツ用乾燥機



Radicure™

ラディキュアーは遠赤外線ヒーターパネルを装備した、ハイパフォーマンストンネルタイプの乾燥機です。遠赤外線ヒーターパネル採用の乾燥機で問題となる、雰囲気温度の安定では他者を寄せ付けない程の絶対的高性能機種です。その設計は、安定性、安全性、低コスト、メンテナンス性、作業効率等、自動シャツ印刷機用の乾燥機的能力を超え、グラフィック印刷機用の乾燥機としても充分能力を発揮できる乾燥機です。

- * 36/ 6 (ベルト幅 91cm・炉長183cm・パネル数4枚)
- * 36/10 (ベルト幅 91cm・炉長305cm・パネル数6枚)
- * 46/10 (ベルト幅122cm・炉長305cm・パネル数6枚)
- * 60/10 (ベルト幅152cm・炉長305cm・パネル数6枚)

Tシャツ用乾燥機

基本性能

コントロールパネル：

- ・ファジー温度コントローラー（設定温度を適切に調整し、均一な乾燥性能を保持）
- ・システム保護機能（ブロワーとベルトが適切な温度に冷却された後、自動的に停止）
- ・グリーンランプ（設定温度に達した際に点灯）

コンベアーベルト

- ・ベルト幅91cm、122cm、153cmの3種類
- ・耐熱テフロンコートファイバーグラスベルト採用
- ・信頼性の高いDCモーター駆動

空調

- ・2種類の独立ブロワー（循環用・排気用）
- ・強制温風循環装置（乾燥効率の促進）

構造

- ・搬入／搬出口高さの調節可能
- ・断熱材（特許取得）による断熱効率の向上
- ・搬入口上部ハンドルでのヒートパネル高さの簡単調整

オプション

- ・コンベアーベルト幅（特注サイズ可能）
- ・ベルト延長可能（30cm単位）
- ・冷却用ファン
- ・搬出口冷却ファン



仕様

モデル	ベルト幅 cm	炉長 cm	パネル数 枚	搬入口 ベルト長 cm	搬出口 ベルト長 cm	全長 cm	電源	ブロワー	重量 kg
36/6	91	183	4	76	46	305	3相200V:48A 60Hz	直径10cm 300cfm@3mm	817
36/10	91	305	6	152	152	610	3相200V:70A 60Hz	直径30cm 1200cfm@6mm	1112
48/10	122	305	6	152	152	610	3相200V:91A 60Hz	直径30cm 1200cfm@6mm	1293
60/10	152	305	6	152	152	610	3相200V:112A 60Hz	直径30cm 1200cfm@6mm	1497



For tomorrow's technology

株式会社トヨコーポレーション

本社(海外部)

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビルディング9F

Tel:03-5695-0577 Fax:03-5695-0579

<http://www.toyoc.co.jp/>

仙台営業所

022-375-6955

横浜営業所

045-847-1500

小山営業所

0285-24-7717

大阪営業所

06-6310-7061

東京営業部

03-5695-0571

福岡営業所

092-622-1388

