



Küsnacht, Switzerland

FOTECHEM 2048

Liquid Stencil Remover Concentrate

【テクニカル・インフォメーション】

No. 2048 落版液 500cc入り

濃縮タイプの落版剤で、通常は1本（500cc）を15リッターの水で薄めます。直接法乳剤やカピラリーフィルムの落版に使用します。乳剤の種類や版の状態によって、薄める水の量を増減し濃度を調節してください。ポリエスター、ナイロン、ステンレス等、全てのスクリーンに使用できます。

使用方法

1. 版からインキを取り除きます。
落版前にNo. 2003脱脂剤で版を洗っておくと、より効率的です。
2. 薄めたNo. 2048を、ブラシで版の両面にこすりながら塗布します。
3. 5分間ほど放置し、落版液が乾かないうちに水を柔らかくスプレーして落版液をすすぎ、最後に強いスプレーで完全に洗い落とします。

注 意

- * 露光不足の版は落版し難くなる場合があります。
- * 硬膜剤を使用した版は落版できません。
- * ゼラチンタイプの間接法フィルムの落版には使用できません。
- * 作業中は保護手袋や眼鏡の使用をお勧めします。皮膚や目に触れた場合は、すぐに水で十分洗い流し、異常があれば医師の診断を受けてください。



For tomorrow's technology

株式会社トヨーコーポレーション

本社 / 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1
TT-2ビルディング9F <http://www.toyoc.co.jp/>

仙台営業所
022-375-6955
横浜営業所
045-847-1500

小山営業所
0285-24-7717
大阪営業所
06-6310-7061

東京営業部
03-5695-0571
福岡営業所
092-622-1388