

MIGHTY
TECHNICAL INFORMATION

No. _____

OCTOBER. 5. 2004

ST-32H

株式会社 トーヨーコーポレーション

1. はじめに

ST-32HはA液、B液の2液性の硬膜剤です。
本液を使用すると感光膜の剥離はできなくなります。
感光膜の耐水・耐溶剤性が向上いたします。

2. 用途

ST-32Hは、下記のような用途に使用できます。

- ① 耐水性向上のために使用することができます。
- ② 「水性インキ」「捺染糊」に使用する事ができます。
- ③ 版が丈夫になり、耐刷性が良くなります。

3. 使用方法

- ① 製版後の乾燥した版に、スポンジなどで両面に拭うように塗布します。
 - ② 2～5分間後、自然乾燥します。(温風でも良いが、乾燥機のサビに注意)
- ※ 油膜が貼らないように注意して下さい。

4. 荷姿

1Kg×20本(A, B各10本)または、10Kgテナー×2本(A, B各1本)

5. 注意事項

周辺の腐食に注意して下さい。
直接、においを嗅がないで下さい。
MSDSを良く見た後にご使用下さい。



For tomorrow's technology

株式会社トーヨーコーポレーション

本社 / 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1
TT-2ビルディング9F <http://www.toyoc.co.jp/>

仙台営業所
022-375-6955
横浜営業所
045-847-1500

小山営業所
0285-24-7717
大阪営業所
06-6310-7061

東京営業部
03-5695-0571
福岡営業所
092-622-1388