



ダイヤモンドバック



Diamondback™

ダイヤモンドバックはシンプルなデザイン、標準装備、効率的な生産工程、大量生産により、お客様の自動機購入を可能にしました。

ダイヤモンドバックは、Aパッケージ、Bパッケージモデルがあります。どちらのモデルもエアー駆動によるプリントです。

枠ロック、スキージフラッドバーロック、スキージ圧調整については、Aパッケージモデルは手動、Bパッケージモデルはエアー動力になります。

初心者向けの自動機をお探しであれば、ダイヤモンドバックは最適です。

* 6色/8面、7色/8面、8色/10面、9色10面の4ラインナップ

* 最大印刷面積 41×46cm

標準仕様

6色／8面、7色／8面、8色／10面、9色／10面の4モデル

基本性能

セントラルオフコンタクト	全パレットのオフコンタクト値をレバー操作1つで素早く均一に変更 各1.58mm×全4段階
自己診断表示機能	トラブル内容を自己診断表示
リボルバープリントプログラム	多回転印刷の際、毎周の設定が可能
パレットロケータ	パレット位置を合わせる為の治具
4点オフコンタクト調整機能	各プリントヘッド装備
スキージ/スクレップアースピード調節	各プリントヘッド装備
マイクロ位置調整機能	各プリントヘッド装備
スクリーンランプ	各プリントヘッド装備 Aパッケージ：手動／Bパッケージ：エア一式
後部プリントストローク調整機能	各プリントヘッド装備
スキージ/スクレップロック	各プリントヘッド装備 Aパッケージ：手動／Bパッケージ：エア一式
スキージプレッシャーレギュレーター	印圧を簡単に均一調整

オプション

フットペダル	インデックス用、スキップシャツ用
光学Tシャツセンサー	自動的にパレット上のTシャツの有無を感知し、ミスプリントを減少

仕様

モデル色/面	最大印刷cm	最大フレームcm	標準パレットcm	直径cm	高さcm	空気使用量@6.9 bar	電源	重量kg
6/8	41×46	58×84×5	41×56	328	170	0.54m ³ /分	単相200V:1A	1415
7/8	41×46	58×84×5	41×56	328	170	0.61m ³ /分	単相200V:1A	1483
8/10	41×46	58×84×5	41×56	373	170	0.68m ³ /分	単相200V:1A	1656
9/10	41×46	58×84×5	41×56	373	170	0.74m ³ /分	単相200V:1A	1724



For tomorrow's technology

株式会社トヨコーポレーション

本社(海外部)

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビルディング9F

Tel:03-5695-0577 Fax:03-5695-0579

<http://www.toyoc.co.jp/>

仙台営業所

022-375-6955

横浜営業所

045-847-1500

小山営業所

0285-24-7717

大阪営業所

06-6310-7061

東京営業部

03-5695-0571

福岡営業所

092-622-1388