



フュージョン



Fusion™

フュージョンは遠赤外線ヒーターパネルを装備した、安価でランニングコストにも優れた乾燥機です。高い断熱性能は、熱を炉外に逃すことなく、熱を炉内にとどめ、ランニングコストを抑えます。

高い乾燥性能と処理能力を最大限に生かし、Tシャツ1枚当たりのコスト単価を最小限に抑えます。お求め易い価格帯とコンパクトなデザインは、小規模な手刷り印刷工場から、自動化された中規模工場までお使いいただける最適な乾燥機です。

- * 36-6-4 (ベルト幅 91cm・炉長 183cm・パネル数 4枚)
- * 36-10-6 (ベルト幅 91cm・炉長 305cm・パネル数 6枚)

基本性能

コントロールパネル：

- ・乾燥機の電源を切った後も、ブローとベルトコンベヤーは炉内が一定温度に下がるまで回り続けます
- ・温度調整はキーパッド式のデジタル表示
- ・ファジー温度コントローラー（設定温度を+/-1度以内に保持）

コンベアーベルト

- ・耐熱テフロンコートファイバーグラスベルト採用
- ・信頼性の高いDCモーター駆動（無段階スピード調整可能）
- ・大型ローラー採用し、ベルトの蛇行を抑える設計

空調

- ・調整可能な排気システム
36-6モデルの排気ブロー排出量： 最大4531L/分
36-10モデルの排気ブロー排出量： 最大7079L/分

構造

- ・搬入／搬出口高さの調節可能
- ・空冷式電装ボックスでロングライフを実現
- ・サーキットブレーカーの採用により、リセットが容易
- ・脚をたたみ横倒しにすることで、78cmの間口も通ることが可能

オプション

- ・ベルト延長可能（30cm単位）

仕様

| モデル | ベルト幅 cm | 炉長 cm | パネル数 枚 | 搬入口 ベルト長 cm | 搬出口 ベルト長 cm | 全長 cm | 電源 | ブロー | 重量 kg |
|---------|------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|----------------------|----------|
| 36-6-4 | 91 | 183 | 4 | 76 | 61 | 320 | 3相200V:44A 60Hz | 直径10cm 160cfm@3mm | 499 |
| 36-10-6 | 91 | 305 | 6 | 137 | 76 | 518 | 3相200V:64A 60Hz | 直径10cm 250cfm@3mm | 771 |



For tomorrow's technology

株式会社トヨコーポレーション

本社(海外部)

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビルディング9F

Tel:03-5695-0577 Fax:03-5695-0579

<http://www.toyoc.co.jp/>

仙台営業所
022-375-6955

横浜営業所
045-847-1500

小山営業所
0285-24-7717

大阪営業所
06-6310-7061

東京営業部
03-5695-0571

福岡営業所
092-622-1388