



# Sprint2000

スプリント2000

Tシャツ用乾燥機



## Sprint2000<sup>®</sup>

スプリント2000はM&R社が誇る、高性能な究極の次世代ガスドライヤーです。炉内部の温度の均一性を実現し、ベクターナイフ（M&R社独自の噴出口）を熱風が通って、素早く均一により高い熱効率を発揮し、高い乾燥効率を誇ります。ランプの点灯により、炉内が設定温度に達した事が容易に判別でき、異常時はアラームが鳴り自動的にシャットダウンされるので安心です。又、非常に操作がシンプルで、フィルターの洗浄やオイルの注入等のメンテナンスも簡単です。

## Tシャツ用乾燥機

### 基本性能

#### コントロールパネル

- ・空冷式電装キャビネット（電気回路部分の長寿命化）
- ・可動式操作パネル（操作性と視認性の向上）
- ・ファジー温度コントローラー（設定温度を適切に調整し均一な乾燥性能を保持）
- ・システム保護機能（ブロワーとベルトが適切な温度に冷却された後、自動的に停止）
- ・温度モニター表示とアラームにより限界点を知らせる

#### コンベヤーベルト

- ・耐熱テフロンコートベルト採用
- ・ベルト幅122cm、152cm、183cmの3種類

#### 空調

- ・カートリッジヒューズ方式を排除、リセット容易なサーキットブレーカー方式を採用
- ・3種類の独立ブロワー（燃焼、循環、排気用）
- ・空気循環方式（乾燥効率上昇）
- ・スライド式ステンレスフィルター（簡単掃除）

#### 構造

- ・搬入/搬出口高さの調整可能
- ・設置後も延長可能な設計（炉の追加可能）

#### オプション

- ・コンベヤーベルト幅（特注サイズ可能） ※コンベヤー本体の幅は変更不可です
- ・コンベヤーの延長可能（122cm単位）
- ・冷却ファン（搬出コンベヤー上に設置）
- ・単相仕様可
- ・炉長61cmの延長可能
- ・前乾燥用赤外線パネルボックス（61cm）



### 仕様

モデル	ベルト幅 cm	炉長 cm	乾燥炉長 cm	搬入搬出口 ベルト長 cm	電源	ガス管 cm	ブロワー	標準 ガス圧力 mm Hg	バーナー 最大火力 BTU	オプション 乾燥ボックス 電源	重量 kg
2000-48	122	244 305 366	61	244	三相200V:18A 50/60Hz	2.54	直径30cm 1800 cfm @ 6mm	0.93	300,000	三相200V:15A 50/60Hz	1678
2000-60	152	427 488			三相200V:22A 50/60Hz					三相200V:19A 50/60Hz	1860
2000-72	183	549 610			三相200V:24A 50/60Hz					三相200V:21A 50/60Hz	2177



For tomorrow's technology

株式会社トヨーコーポレーション

本社（海外部）

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビルディング9F

Tel:03-5695-0577 Fax:03-5695-0579

http://www.toyoc.co.jp/

仙台営業所

022-375-6955

横浜営業所

045-847-1500

小山営業所

0285-24-7717

大阪営業所

06-6310-7061

東京営業部

03-5695-0571

福岡営業所

092-622-1388

