

水性インキ

カテゴリ	商品名	特長	対応素材
顔料プリント	バインダー 0523-E(白生地)	極めて柔軟な風合いと生地への浸透性に優れたバインダーです。洗い晒し加工、ヴィンテージ調プリント、捺染調のプリントが可能です。	綿・T/C混
	バインダー 023(濃色生地)		
	バインダー WA(タオル・パイル生地)	極めて柔軟な風合いと色彩の鮮明性に優れたタオルやその他パイル生地向けの顔料バインダーです。浸透性に優れる為、パイル根（織物内部）まで浸透し均染性の良い仕上がりになります。	綿
	W-376K(白生地)	特殊アクリル樹脂を主成分に浸透性を重視した超ソフトタイプのインスタント顔料バインダーです。綿天竺、ウール、アクリルのセータ等の商品に最適です。	綿
ラバープリント	ストレッチクリアー301(白生地)	スパンデックス、ライクラなど伸縮性素材に対応した水性ラバーバインダーです。自動捺染機に対応した作業性と、柔軟な風合い、優れた堅牢度を有します。各種化学物質に対応したエコ商品です。	綿・T/C混・ポリエステル・スパンデックス
	ストレッチホワイト301		
	ストレッチマット301(濃色生地)		
	バインダー EN-ME	Cotton、T/C布のTシャツ、スウェット等に対するワンポイントプリント加工用のラバーバインダーです。自然乾燥条件において優れた接着性を発揮し安定した加工が可能です。自動機用には連続作業性を考慮したEN-REシリーズをご用意しています。	綿・T/C混・ポリエステル
	スーパーホワイトEN-2E		
	スーパーホワイトEN-5E		
	CR-C2クリアー(白生地)	耐洗濯・耐ドライクリーニング性（石油系）の堅牢度が良好で、柔軟なラバー調の風合いニット製品のプリントに最適です。顔料のレベリング性・発色性に富んでいます。加工時の作業性が良好です。	綿・T/C混・ポリエステル・シルク
	CR-W2ホワイト		
	CR-MT2マット(濃色生地)		
発泡・フロッキー箔転写プリント	Pトップインク-E	フロッキー転写用のバインダーです。生地にプリントし、フロッキーシートを重ね合わせヒートプレスをするだけで鮮明で堅牢なフロッキー加工ができます。	綿・T/C混
	フォーミングバインダー 3D-E	捺染用の乾熱発泡性のバインダーで、各種素材（繊維、皮革、紙など）にプリント後、短時間の熱処理を施すことにより堅牢な発砲立体模様を得る事が出来ます。	綿・T/C混
	シルバーバインダー 620	ハンドプリント及び円形自動捺染機でもプリントが可能な光輝性のメタリックバインダーです。ゴールドバインダー620は平滑で光輝度なゴールドプリントが得られます。シルバーバインダー620は着色可能な高輝度なシルバーペーストです。	綿・T/C混
	ゴールドバインダー 620		
	ストレッチクリアー777	伸縮性、風合い、堅牢性に優れたラバーバインダー。ECO PASSPORT by OEKOTEX®の認証を取得。	綿・T/C混・ポリエステル
	ストレッチホワイト777		
	クリアーSWR-N	強撥水布用。JIS L-1092 4級以上の撥水布へも強力に接着する強力な接着性、堅牢性ととも伸縮性にも優れ、風合いも柔軟。	ポリエステル・ナイロン
	ホワイトSWR-N		



For tomorrow's technology

TOYO corporation 株式会社トヨーコーポレーション

<https://www.toyoc.co.jp>

〔本 社〕 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビルディング9F

〔東京営業部1課〕 TEL:(03)5695-0571 FAX:(03)5695-0574 〔横浜営業所〕 TEL:(045)847-1500 FAX:(045)847-2929 〔海外部〕 TEL:(03)5695-0577 FAX:(03)5695-0579

〔仙台営業所〕 TEL:(022)375-6955 FAX:(022)375-6950 〔大阪営業所〕 TEL:(06)6310-7061 FAX:(06)6310-7600 〔営業促進課〕 TEL:(03)5695-0578 FAX:(03)5695-0579

〔小山営業所〕 TEL:(0285)24-7717 FAX:(0285)24-7718 〔福岡営業所〕 TEL:(092)622-1388 FAX:(092)622-0578