



フュージョン



## Fusion™

フュージョンは遠赤外線ヒーターパネルを装備した、安価でランニングコストにも優れた乾燥機です。高い断熱性能は、熱を炉外に逃すことなく、熱を炉内にとどめ、ランニングコストを抑えます。

高い乾燥性能と処理能力を最大限に生かし、Tシャツ1枚当たりのコスト単価を最小限に抑えます。お求め易い価格帯とコンパクトなデザインは、小規模な手刷り印刷工場から、自動化された中規模工場までお使いいただける最適な乾燥機です。

- \* 36-6-4 (ベルト幅 91cm・炉長 183cm・パネル数 4枚)
- \* 36-10-6 (ベルト幅 91cm・炉長 305cm・パネル数 6枚)

## 基本性能

### コントロールパネル：

- ・乾燥機の電源を切った後も、ブローアとベルトコンベアは炉内が一定温度に下がるまで回り続けます
- ・温度調整はキーパッド式のデジタル表示
- ・ファジー温度コントローラ（設定温度を+/-1度以内に保持）

### コンベアベルト

- ・耐熱テフロンコートファイバークラスベルト採用
- ・信頼性の高いDCモーター駆動（無段階スピード調整可能）
- ・大型ローラ採用し、ベルトの蛇行を抑える設計

### 空調

- ・調整可能な排気システム  
36-6モデルの排気ブローア排出量： 最大4531L/分  
36-10モデルの排気ブローア排出量： 最大7079L/分

### 構造

- ・搬入／搬出口高さの調節可能
- ・空冷式電装ボックスでロングライフを実現
- ・サーキットブレーカーの採用により、リセットが容易
- ・脚をたたみ横倒しにすることで、78cmの間口も通ることが可能

### オプション

- ・ベルト延長可能（30cm単位）

## 仕様

モデル	ベルト幅 cm	炉長 cm	パネル数 枚	搬入口 ベルト長 cm	搬出口 ベルト長 cm	全長 cm	電源	ブローア	重量 kg
36-6-4	91	183	4	76	61	320	3相200V:44A 50/60Hz	直径10cm 160cfm@3mm	454
36-10-6	91	305	6	107	76	488	3相200V:64A 50/60Hz	直径10cm 250cfm@3mm	635



For tomorrow's technology

株式会社トヨココーポレーション

本社（海外部）

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビルディング9F

Tel:03-5695-0577 Fax:03-5695-0579

<http://www.toyoc.co.jp/>

仙台営業所  
022-375-6955

横浜営業所  
045-847-1500

小山営業所  
0285-24-7717

大阪営業所  
06-6310-7061

東京営業部  
03-5695-0571

福岡営業所  
092-622-1388